



P110i Card Printer



La impresora de tarjetas a una cara y a todo color más asequible de Zebra

Si lo que busca es versatilidad y fiabilidad en una unidad compacta, ya lo ha encontrado: la P110i de Zebra. La P110i de Zebra, idónea para áreas de trabajo con limitaciones de espacio y presupuesto, es la solución más versátil y asequible para impresión a una cara.



Idónea para:

- » Tarjetas de ID de empleados
- » Tarjetas de ID de alumnos
- » Tarjetas de control de acceso
- » Tarjetas de socios y de fidelización de clientes
- » Tarjetas de regalo
- » Tarjetas de ID de visitantes

Compacta y flexible

- » Su tamaño reducido permite instalarla fácilmente en muy diversos lugares
- » Pesa menos de 4,3 kg (10 libras)
- » Imprime en color o en monocromo

Fácil de usar

- » Su diseño intuitivo simplifica la instalación y reduce los costes de formación
- » La pantalla LCD indica el estado de la impresora y proporciona mensajes de error
- » La cubierta de tarjetas translúcida le permite ver si quedan pocas tarjetas
- » Sustitución del cabezal sencilla: ¡no requiere el uso de herramientas!

Rendimiento fiable

- » Está fabricada en plástico de alta resistencia y cuenta con componentes electrónicos avanzados que emplean tecnologías con patente en trámite y ofrecen una alta fiabilidad y costes de mantenimiento reducidos
- » La única impresora en su clase que ofrece amplia información de estado y mensajes en la pantalla LCD incorporada
- » Codificación de banda magnética opcional (HiCo/LoCo)

Funcionalidad *i* Series*

- » Optimización del color y configuración del controlador automáticas
- » Cinta mejorada que proporciona una impresión en color óptima
- » Contador de imágenes de cinta y notificación cuando la cinta está próxima a agotarse

*Patente en trámite



Cartucho de cinta Load-N-Go™

Cartucho de cinta Load-N-Go™ con rodillo de limpieza de tarjeta integrado que facilita la sustitución de la cinta

P110i



Especificaciones de la impresora de tarjetas

Especificaciones generales

- » Alimentador de tarjetas integrado
- » Cartucho de cinta de colocación sencilla Load-N-Go™
- » Pantalla LCD de 16 caracteres
- » Controladores para Windows® 2000 y XP
- » Garantía de un año para la impresora
- » Garantía de un año (sin límite de pasos) para el cabezal de impresión

Impresión

- » Impresión por transferencia térmica mediante sublimación de tinta de color o monocroma
- » 30 segundos por tarjeta a todo color y a una cara (YMCKO)
- » Resolución de impresión de 300 ppp (11,8 puntos/mm)

Códigos de barras

- » Código 39, Código 128 B & C con y sin dígito de control
- » 2 de 5 y 2 de 5 Entrelazado
- » UPC-A, EAN 8 y EAN 13
- » Es posible imprimir códigos de barras en 2D PDF-417 y otras simbologías mediante controladores de Windows

Especificaciones de tarjetas

- » Tipos: PVC, compuesto de PVC
- » Anchura/longitud de tarjetas: ISO CR-80-ISO 7810, 2,12 pulg. (54 mm) x 3,38 pulg. (86 mm)
- » Banda magnética ISO 7811
- » Smart Card de contacto y sin contacto
- » Grosor de tarjetas: 30 mil (0,76 mm)
- » Capacidad del alimentador de tarjetas: 100 tarjetas (30 mil)
- » Capacidad del cajetín de salida de tarjetas: 45 tarjetas (30 mil)

Interfaz de comunicación

- » Cable USB 1.1 (compatible con USB 2.0) incluido



Los controladores de software para la impresora de tarjetas P110i de Zebra han sido sometidos a pruebas que garantizan el cumplimiento de las normas de Microsoft® para lograr la compatibilidad con Windows®, Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Especificaciones de la cinta*

- » Cartucho de cinta Load-N-Go™ con rodillo de limpieza de tarjeta integrado
- » Tecnología de información de cinta i Series™
- » YMCKO: 200 tarjetas/cartucho
- » Monocroma: 1000 tarjetas/cartucho negro o azul, 850 tarjetas/cartucho blanco



*para obtener un rendimiento óptimo de la impresora, utilice consumibles originales Zebra

Dimensiones y peso

- » Anchura: 7,9 pulg. (201 mm)
- » Profundidad: 12,9 pulg. (328 mm)
- » Altura: 8,5 pulg. (216 mm)
- » Peso: 4,3 kg (9,5 libras)

Características eléctricas

- » 100 ~ 240 Voltios de CA, 50 ~ 60 Hz (cambio automático)
- » 8 MB de memoria de imagen de serie
- » Con aprobación FCC Clase A, CE, UL, CUL y CCC

Condiciones ambientales

- » Temperatura de funcionamiento: 15°C a 30°C (60°F a 86°F)
- » Humedad de funcionamiento: del 20% al 65% sin condensación
- » Temperatura de almacenamiento: -5°C a 70°C (23°F a 158°F)
- » Humedad de almacenamiento: del 20% al 70% sin condensación
- » Ventilación: aire libre

Opciones

- » Codificador magnético (sólo tarjetas de 30 mil), 3 pistas con banda hacia arriba o hacia abajo HiCo/LoCo
- » Modo de alimentación de una tarjeta CardSense™
- » Kit de inicio (tarjetas de PVC de 200 - 30 mil y cinta 1YMCKO)
- » Kit de limpieza (4 tarjetas de limpieza para el motor de impresión y 4 para el alimentador)

Consumibles originales Zebra

- » La elección de los consumibles de la impresora es un factor crítico que afecta a la fiabilidad y la homogeneidad de la impresión. Los consumibles originales Zebra cumplen exigentes normas de calidad y se someten a pruebas de rendimiento óptimo con las impresoras de tarjetas de Zebra.

www.zebracard.com



Zebra Technologies Corporation



Empresa con homologación ISO 9001 ©2005 ZIH Corp. Las especificaciones facilitadas en la lista corresponden a los modelos de impresora básicos con las prestaciones de serie, a no ser que se indique lo contrario. Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todos los nombres de productos y marcas son marcas comerciales de sus respectivas empresas propietarias. Todos los derechos reservados. Los copyrights y las marcas comerciales y de servicio mostrados o descritos en el presente documento han sido registrados por sus propietarios. El uso de los éstos no constituye ni implica la infracción de los mismos. N° de referencia P110i-05/06

América del Norte

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
EE.UU.
Teléfono: +1 805 579 1800
Fax: +1 805 579 1808
Teléfono gratuito en EE.UU.:
800 452 4056
e-mail: cards@zebra.com

Europa, Oriente Medio y África

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ,
Reino Unido
Teléfono: +44 870 241 1527
Fax: +44 870 241 0765
e-mail: eurosales@zebra.com

Asia-Pacífico

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
16 New Industrial Road
#05-03 Hudson TechnoCentre
Singapur 536204
Teléfono: +65 6858 0722
Fax: +65 6885 0836
e-mail: asiasales@zebra.com

Latinoamérica

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
9800 NW 41st Street, Suite 220
Doral, FL 33178
USA
Teléfono: +1 305 558 3100
Fax: +1 305 558 8485
e-mail: latinsales@zebra.com